

RETTIFICA UNIVERSALE G. RASTELLI R7A



Descrizione breve

ALTEZZA PUNTE 165 MM
DISTANZA PUNTE 1000 MM
MOLA: DIAMETRO 400 MM
FASCIA 50 MM
FORO 127 MM
GIRI 1400 G/MIN.
SPOSTAMENTO CON TUFFO
INCREMENTO AUTOMATICO
INCREMENTO PLONGÈ IDRAULICO
TESTA P. PEZZO 4 VELOCITÀ
GAMMA DI VELOCITÀ DA 50 A 490 G/MIN.
ORIENTABILE DA 0 A 90 GRADI
CONO MANDRINO 4 MK
CONO CONTROPUNTA 3 MK
INCLINAZIONE DELLA TAVOLA MAX 4/9 GRADI

GE-TRA-PACK SRL è strutturata per garantire ai propri clienti le seguenti attività:

- Smontaggio e rimontaggio aziende complete con l'ausilio di personale qualificato.
- Trasporti con autocarri ed autogrù di proprietà (sino a 200 tonnellate).
- Revisione completa di macchine utensili ed impianti industriali.
- Noleggio carrelli elevatori con o senza operatore.

VELOCITÀ TAVOLA DA 0 A 6 M/MIN.
MOTORE TESTA PORTA MOLA 4 KW
MOTORE TESTA PORTA PEZZO 0,60 KW
PESO 2000 KG

GE-TRA-PACK SRL è strutturata per garantire ai propri clienti le seguenti attività:

- Smontaggio e rimontaggio aziende complete con l'ausilio di personale qualificato.
- Trasporti con autocarri ed autogrù di proprietà (sino a 200 tonnellate).
- Revisione completa di macchine utensili ed impianti industriali.
- Noleggio carrelli elevatori con o senza operatore.