

TORNIO DOOSAN PUMA 2000SY



Descrizione breve

MAX DIAM. ROTANTE SU BANCO: 600 MM
MAX DIAM. ROTANTE SU CARRO: 550 MM
MAX DIAM. TORNIBILE: 330 MM
MAX LUNGH. TORNIBILE: 510 MM
MAX DIAM. TORNIBILE DA BARRA: 65 MM
NASO MANDRINO: ASA A2-6
VELOCITA' MANDRINO: 45-4.500 RPM
POTENZA MANDRINO: 11/15 KW
CORSASASSE X: 250 MM
CORSASASSE Y: 100 (+-50) MM
CORSASASSE Z: 580 MM
CORSASASSE B: 580 MM
TORRETTA DA 12 STAZIONI
STAZIONI TORRETTA MOTORIZZABILI: 12
CONTROLLO: FANUC SERIES 18i-TB

GE-TRA-PACK SRL è strutturata per garantire ai propri clienti le seguenti attività:

- Smontaggio e rimontaggio aziende complete con l'ausilio di personale qualificato.
- Trasporti con autocarri ed autogrù di proprietà (sino a 200 tonnellate).
- Revisione completa di macchine utensili ed impianti industriali.
- Noleggio carrelli elevatori con o senza operatore.